

Codificador IP de 8 canales



Características que marcan la diferencia

- Transmisión de vídeo sobre IP
- Ocho entradas de vídeo analógico
- Montaje en rack de 1U de 19"
- Compresión H.264/MJPEG
- 30 ips en cada canal a D1
- Codificación doble en tiempo real/grabación
- Desentrelazado integrado
- Utiliza el software Mango IVS™
- Análisis de vídeo integrado
- Gigabit Ethernet
- Ocho entradas/salidas de audio
- RS232 + RS422/485 para el control PTZ
- Dieciséis entradas de alarma/8 relés/USB 2.0

El codificador IP de 8 canales de American Dynamics transforma el vídeo analógico en transmisiones de vídeo IP de alta calidad. El software integrado tiene la capacidad de capturar y codificar vídeo y audio analógicos, mientras que el avanzado codec H.264 realiza la compresión de los datos. Los controles PTZ se manejan sin ningún retardo y la interfaz web integrada de fácil uso permite controlar todos los aspectos de codificación de vídeo. Además, el codificador IP de montaje en rack es capaz de ofrecer vídeo con calidad DVD.

Con el módulo adicional SensorNet, se convierte en el único codificador IP que permite preservar la inversión de los clientes realizada en el protocolo SensorNet.


Especificaciones

Vídeo		Puerto serie	
Entrada de vídeo	8 compuesto 1 Vpp, 75 ohmios NTSC/PAL + desentrelazado opcional	Interfaz	RS232, RS422/485
Resolución	D1, 4CIF, 2CIF HALFD1, CIF, QCIF	Conector	RS232 9 pines tipo D, RS422/485 en bloque de terminales
Compresión.	H.264, MJPEG	Soporte PTZ	Sí
Velocidad de fotogramas.	1 a 30 ips, codificación dual hasta D1 a 30 ips y CIF a 7,5 ips por canal	USB	
Velocidades de bits	32 kbps hasta 8 Mbps	Puertos	Dos puertos USB 2.0
Tipo de conector.	8 BNC	Energía	
Audio		Alimentación eléctrica	12 V a 5 A
Entrada de Audio	8 entradas mono de línea/micrófono	Entorno	
Salida de audio	8 salidas de línea mono	Formato.	Compatible 1U de 19 pulgadas
Compresión.	G.711, AAC	Temperatura de funcionamiento	0° C - 50° C (32° F a 122° F)
Conector	8 conectores de audio (3,5 mm)	Certificación y normativas	UL, FCC, CE
Red		Garantía	
Interfaz	10/100/1000 Ethernet	Garantía limitada de un año.	Sí
Protocolos admitidos.	RTP, RTSP, HTTP, UDP, TCP/IP, ARP, ICMP, Multicast, Telnet	Especificaciones físicas	
Conector	Conector RJ-45	Dimensiones (Al. x An. x Prof.)	141 mm x 439,5 mm x 43,6 mm (5,55 pulg x 17,30 pulg x 1,710 pulg)
Alarmas		Peso	2,4 kg (5,3 lb)
Entrada	16 TTL bidireccional		
Salida	Ocho relés de contacto seco (hasta 1 A a 30 V CC de carga)		
Conector	Bloque de terminales		

Información de pedido

Números de modelo	Descripción
ADEIP8H-US	Codificador de 8 canales, H.264, toma de EE.UU.
ADEIP8H-UK	Codificador de 8 canales, H.264, toma de R.U.
ADEIP8H-EU	Codificador de 8 canales, H.264, toma de Europa.
ADEIP8H-BZ	Codificador de 8 canales, H.264, toma de Brasil.
ADEIP8H-US-SNETH	Codificador de 8 canales, H.264, toma de EE.UU., módulo USB SensorNet opcional CC
ADEIP8H-UK-SNETH	Codificador de 8 canales, H.264, toma de R.U., módulo USB SensorNet opcional CC
ADEIP8H-EU-SNETH	Codificador de 8 canales, H.264, toma de Europa, módulo USB SensorNet opcional CC
ADEIP8H-BZ-SNETH	Codificador de 8 canales, H.264, toma de Brasil, módulo USB SensorNet opcional CC

Productos relacionados



victor



VideoEdge
NVR 4.0



Illustra

Homologaciones



www.americandynamics.net

Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio que aparecen en este documento están registrados en Estados Unidos [o en otros países]. Cualquier uso indebido de las marcas registradas está estrictamente prohibido y Tyco International Ltd. hará valer sus derechos de propiedad intelectual en toda la extensión de la ley, incluida la interposición de acciones judiciales cuando sea necesario. Todas las marcas comerciales que no son propiedad de Tyco International Ltd. son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan con permiso o al amparo de las leyes aplicables.

La oferta de productos y sus especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos reales pueden diferir de las fotografías. Algunos productos no incluyen todas las características. La disponibilidad varía según la región; consulte a su distribuidor.

© 2010 Tyco International Ltd. y sus compañías respectivas. Reservados todos los derechos. AD0178-DS-201012-RO1-LT-ES