

Cámara IP bullet Full HD 2Mpx H.265 antivandálica de exterior

# DC-E3212WRX



## CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución Full HD 1080p - 2 Megapixel
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica fija 3.3mm / 6mm
- Día/noche (ICR)
- LEDs IR alcance 20m
- WDR 120dB verdadero
- Mejora de imagen con poca luz
- Resistencia vandálica IK10
- Protección IP66 para uso exterior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 3)
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF

## ESPECIFICACIONES

VIDEO		
Sensor de imagen	CMOS 1/3	
Resolución máxima	1920x1080	
Modo de escaneo	Escaneo progresivo	
Objetivo	Óptica fija 3.3mm / 6mm	
Apertura	F1.2	
Iris	Iris fijo	
Ángulo de visión	96.4°(H), 52.3°(V), 113.2°(P) (f=3.3mm) 51.6°(H), 27.8°(V), 60.7°(P) (f=6.0mm)	
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux (F2.0), B/N: 0 lux (LED IR activado)	
Relación señal/ruido	Más de 45dB	
Rango dinámico (WDR)	120dB (WDR verdadero)	
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~1/8000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1 ~ 1/5, 1/7.5, 1/15))	
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)	
LEDs IR	20m (2ea)	
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez	
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable	
Compensación de contraluz	On / Off / HSBLC	
Espejo / Pivot	Horizontal / Vertical / Pivot	
Anti-vaho	Sí	
Máscaras de privacidad	8 zonas	
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Línea virtual	
Salida de vídeo	1 BNC	
RED	Modo DirectIP™	Modo compatible
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG	
Códec inteligente	Soportado	
Control tasa de bit	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR	
Compresión de audio	-	
Audio bidireccional	-	
Protocolo cámara IP	DirectIP	IDIS / ONVIF Perfil S
Velocidad de frames	30ips: 1920x1080 (WDR)	30ips: 1920x1080 (WDR)
Resoluciones soportadas	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream	
Protocolos de red	DirectIP (Configuración cero)	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP,SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Seguridad	Encriptación SSL	Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS, Encriptación SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™	IDIS Web, IDIS Mobile, ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)	
Buffer de grabación	Sí (Hasta 60Mb)	
Almacenamiento	-	
ALARMAS Y EVENTOS		
Activación de eventos	Detección de movimiento, Sabotaje, Cruce de línea virtual	
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)	
Entrada / Salida de audio	-	
Entrada / Salida de alarma	-	
GENERAL		
Resistencia antivandálica	IK10	
Apto para exterior	IP66	
Dimensiones (ØxAI)	Ø60x230.5mm	
Peso	0.51kg	
Temperatura funcionamiento	-20°C ~ +55°C (Inicio por encima 0°C), Humedad: 0% ~ 90%	
Alimentación	PoE (IEEE 802.3af Clase 2)	
Consumo	5.24W	
Certificados	FCC, CE, KC	