

Cámara IP IDIS bullet IDIS 2Mpx H.265 LEDs IR, vandálica, exterior

DC-E4213WRX



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución Full HD 1080p - 2 Megapixel
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica fija 2.8 mm
- Día/noche (ICR)
- WDR 120dB verdadero
- Mejora de imagen con poca luz
- LEDs IR alcance 30m
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Resistencia vandálica IK10
- Protección IP67 para uso exterior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 2)
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Resolución máxima	1920x1980
Modo de escaneo	Escaneo progresivo
Objetivo	Óptica fija 2.8 mm (F2.0)
Iris	Iris fijo
Ángulo de visión	113.74° (H) 61.5°(V) 134.45°(P)
Iluminación mínima	Color: 0.2 lux (F2.0), B/N: 0 lux (LED IR activado)
Relación señal/ruido	Más de 45dB
Rango dinámico (WDR)	Más de 120dB
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~1/10000), Antiparpadeo, Shutter baja velocidad (1 ~ 1/5, 1/7.5, 1/15)
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)
Distancia LEDs IR	30m (4ea)
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable
Compensación de contraluz	On / Off
Espejo / Volteo	Horizontal / Vertical / Pivote
Estabilizador de imagen	-
Anti-vaho	On / Off
Máscaras de privacidad	8 zonas
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Línea virtual
Salida de vídeo	-
RED	
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG
Codec inteligente	Soportado
Control tasa de bit	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
Audio bidireccional	Sí
Protocolo de cámara IP	DirectIP, IDIS, ONVIF
Velocidad de frames	Modo DirectIP: 30ips: 1920x1080 (WDR)
Resoluciones soportadas	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
Seguridad	Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP, IDIS Web, IDIS Mobile, ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)
Buffer de grabación	Sí (Hasta 60Mb)
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 256GB)
ALARMAS Y EVENTOS	
Activación de eventos	Detección movimiento, Sabotaje, Línea virtual
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)
Entrada / Salida de audio	1 entrada / 1 salida de audio
Entrada / Salida de alarma	1 entrada / 1 salida de alarma
GENERAL	
Resistencia antivandálica	IK10
Apto para exterior	IP67 (uso exterior)
Dimensiones (ØxAI)	75x70x195.8mm
Peso	0.655 kg
Temperatura funcionamiento	-20°C ~ +55°C (Inicio por encima 0°C) Humedad: 0% ~ 90%
Alimentación	PoE (IEEE 802.3af Clase 2)
Consumo	5.6W
Certificados	FCC, CE, KC