

Cámara IP bullet IDIS 2MP WDR H.265 LEDs vandálica, exterior

DC-T4233WRX



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución 2 Megapixel (1920x1080)
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica varifocal motorizada 2.8-12mm
- Día/noche (ICR)
- WDR 120dB verdadero
- LEDs IR alcance 30m
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Resistencia vandálica IK10
- Protección IP67 para uso exterior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12V
- Diseño mecánico 3-ejes
- Compatibilidad ONVIF

ESPECIFICACIONES

VIDEO		
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"	
Resolución máxima	1920x1080	
Modo de escaneo	Escaneo progresivo	
Objetivo	Óptica varifocal motorizada 2.8-12mm	
Apertura	F1.4 - 2.8	
Iris	DC Iris	
Ángulo de visión	Wide: 98°(H) 51°(V) 116°(P) Tele: 33°(H) 19°(V) 38°(P)	
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux (F1.8), B/N: 0 lux (LED IR activado)	
Relación señal/ruido	Más de 45dB	
Rango dinámico (WDR)	120dB (WDR verdadero)	
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~1/10000), Antiparpadeo, Shutter baja velocidad (1 ~ 1/5, 1/7.5, 1/15)	
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)	
Distancia LEDs IR	30m (10ea)	
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez	
Reducción digital de ruido	2DNR / 3DNR configurable	
Compensación de contraluz	On / Off / HSBLC	
Espejo / Volteo	Horizontal / Vertical / Pivote	
Estabilizador de imagen	-	
Anti-vaho	On / Off	
Máscaras de privacidad	8 zonas	
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Línea virtual	
Salida de vídeo	-	
RED	Modo DirectIP™	Modo compatible
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG	
Codec inteligente	Soportado	
Nivel compresión vídeo	Básico, Estándar, Alto, Muy alto	
Control tasa de bit	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
Audio bidireccional	Sí	
Protocolo de cámara IP	Modo DirectIP: DirectIP, IDIS, ONVIF	
Velocidad de frames	Modo DirectIP: 30ips: 1920x1080(WDR)	
Resoluciones soportadas	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	
Multi-stream de vídeo	Modo DirectIP: Cuádruple stream	
Protocolos de red	DirectIP (configuración cero), RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp	
Seguridad	Encriptación SSL, Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS, SSL	
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™, IDIS Web, IDIS Mobile, ISS	
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)	
Buffer de grabación	Sí (Hasta 60Mb)	
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Hasta 258GB)	
ALARMAS Y EVENTOS		
Activación de eventos	Detección movimiento, Sabotaje, Cruce de línea virtual	
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)	
Entrada / Salida de audio	1 entrada / 1 salida de audio	
Entrada / Salida de alarma	1 entrada / 1 salida de alarma	
GENERAL		
Resistencia antivandálica	IK10	
Apto para exterior	IP67 (uso exterior)	
Dimensiones (ØxAI)	Ø77x244.1 mm	
Peso	0.84kg	
Temperatura funcionamiento	-20°C ~ +55°C (Inicio por encima 0°C) Humedad: 0% ~ 90%	
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)	
Consumo	11.1W	
Certificados	FCC, CE, KC	