

Módulo de cámara IP mini WDR, H.265, óptica Pinhole 4.3mm

DC-V3213XJ-4.3mm



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución Full HD (1080p)
- Compresión H.265 / H.264
- Óptica fija Pinhole 4.3mm
- Día/noche (ICR)
- WDR 120dB verdadero
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Uso interior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 4), 12V
- Compatibilidad ONVIF

ESPECIFICACIONES

VIDEO		
Sensor de imagen	Sony CMOS 1/2.9"	
Resolución máxima	1920x1080	
Modo de escaneo	Escaneo progresivo	
Objetivo	Óptica Pinhole 4.3mm F2.0	
Iris	Iris fijo	
Ángulo de visión	83°(H), 47°(V), 95°(P)	
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux, B/N: 0.01 lux	
Relación señal/ruido	Más de 45dB	
Rango dinámico (WDR)	Más de 120dB (WDR verdadero)	
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Antiparpadeo, Shutter baja velocidad (1 ~ 1/5, 1/7.5, 1/15)	
Día/noche verdadero	Sí (ICR) Auto / On / Off / Programado	
Distancia LEDs IR	-	
Ajustes de imagen	Brillo, Balance de blancos, Nitidez	
Reducción digital de ruido	Bajo / Normal / Alto	
Compensación de contraluz	Off / BLC / HLC / WDR	
Espejo / Volteo	Horizontal / Vertical / Pivote	
Máscaras de privacidad	8 zonas	
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma de sabotaje activo, Línea virtual	
Salida de vídeo	-	
RED	Modo DirectIP™	Modo compatible
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (Mpx), M-JPEG	
Codec inteligente	Soportado	
Control tasa de bit	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR	
Compresión de audio	G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
Audio bidireccional	Sí	
Protocolo cámara IP	DirectIP	IDIS / ONVIF Perfil S
Velocidad de frames	30ips: 1920x1080 15ips: 1920x1080 (WDR)	30ips: 1920x1080 15ips: 1920x1080 (WDR)
Resoluciones soportadas	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream	Cuádruple stream
Protocolos de red	DirectIP (Configuración cero)	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/ HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/ TCP, HTTP, HTTPS, FTP,SNTP, SMTP,FEN,mDNS, uPNP
Seguridad	Encriptación SSL	Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS, Encriptación SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™	IDIS Web, IDIS Mobile, ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)	
Buffer de grabación	Sí (hasta 60Mb)	
Almacenamiento	micro SD/SDHC/SDXC, IDIS Smart Failover (hasta 128GB)	
ALARMAS Y EVENTOS		
Activación de eventos	Detección movimiento, Entrada de alarma, Detección audio, Sabotaje, Cruce de línea virtual	
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)	
Entrada / Salida de audio	1 entrada de línea / 1 salida de línea (bloque terminal)	
Entrada / Salida de alarma	1 entrada / 1 salida (bloque terminal)	
GENERAL		
Resistencia antivandálica	No	
Apto para exterior	No, uso interior	
Dimensiones (AnxAlxP)	Módulo principal: 153x36.5x132.7mm, Cámara: 39x40x25mm	
Peso	0.9 kg	
Temperatura funcionamiento	-10°C ~ +50°C (Inicio por encima de 0°C)	
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%	
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 4)	
Consumo	4.08W	
Certificados	FCC, CE, KC	