

Cámara IP panorámica fisheye 360° de 5MP, interior

# DC-Y1514



## CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con DirectIP™ NVR
- Visión completa 360°
- 6 modos de dewarping
- Alta resolución 5 Megapixel 2560x2048
- Día/Noche (ICR)
- Óptica fija (f=1.45mm)
- Audio bidireccional
- Entrada / Salida de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC
- Uso interior
- Alimentación PoE (IEEE 802.3af Clase 3) / 12V
- Compatibilidad ONVIF

## ESPECIFICACIONES

VIDEO		
Resolución máx.	2560x2048	
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8	
Modo de escaneo	Escaneo progresivo	
Objetivo	Objetivo fijo f= 1.45mm	
Apertura	F2.2	
Iris	Iris fijo	
Ángulo de visión	H: 180° / V: 180° / D: 180°	
Iluminación mín. (color / BN)	0.8 lux @ F2.2 / 0.003 lux @ F2.2	
Mínima distancia al objeto	n/d	
Rango dinámico	Más de 70dB (90dB @ digital WDR)	
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~1/8000), Antiparpadeo, Shutter baja velocidad (1/7.5, 1/15)	
Día/noche verdadero	Sí (ICR)	
Compensación calidad vídeo	On / Off / HSBLC	
Salida de vídeo	n/d	
RED	Modo DirectIP™	Modo compatible
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG	
Control tasa de bit	H.264 - VBR	
Velocidad de frames	30ips @ 2560x2048	
Compresión de audio	n/d	
Audio bidireccional	No	
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Sabotaje, Cruce de línea	
Máscara de privacidad	16 zonas	
Memoria eventos (pre y post)	Sí (Hasta 100MB)	
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)	
Protocolo cámara IP	DirectIP™ V1.0.0	IDIS V1.0.0 / ONVIF Profile S
Resoluciones soportadas	2560x2048, 1536x1536, 640x512, 512x512	2560x2048, 1280x1024, 640x512, 2048x2048, 2048x1024, 1536x1536, 1024x1024, 1024x512, 512x512
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream	Triple stream
Protocolos de red	Configuración cero	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Seguridad	Encriptación SSL	Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS, Encriptación SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™	IDIS Discovery, IDIS Solution Suite Compact
INTERFAZ		
Ethernet	RJ45 (10/100/1000BASE-T)	
Entrada / Salida de audio	n/d	
Entrada / Salida de alarma	1/1	
Almacenamiento externo	micro SD/SDHC/SDXC	
GENERAL		
Resistencia antivandálica	No	
Apto para exterior	No (uso interior)	
Audio	Sí. Bidireccional	
Dimensiones (ØxAI)	Ø155.0x43.0mm	
Peso	0.58kg	
Temperatura de inicio	0°C ~ 50°C	
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 50°C	
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%	
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)	
Consumo	6W	
Certificados	FCC, CE	

## DIMENSIONES

