

Cámara IP fisheye 360° LEDs IR 12M / 4K exterior vandálica

DC-Y3C14WRX



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con DirectIP™ NVR
- Visión completa 360°
- 6 modos de dewarping
- Alta resolución 4K / 12 Megapixel 3200x3008
- Día/Noche (ICR)
- Óptica fija (f=1.98mm)
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 2 salidas de alarma
- Micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Protección IP67 (uso exterior)
- Resistencia vandálica IK10
- Alimentación PoE (IEEE 802.3af Clase 3) / 12V
- Compatibilidad ONVIF

ESPECIFICACIONES

VIDEO		
Resolución máx.	3200x3008	
Sensor de imagen	CMOS 1/2.7 de 12M	
Modo de escaneo	Escaneo progresivo	
Objetivo	Objetivo fijo f=1.98mm	
Apertura	F2.8	
Iris	Iris fijo	
Ángulo de visión	H: 180° / V: 174.8° / D: 180°	
Iluminación mín. (color / BN)	Color: 0.2 lux @ F2.8; B/N: 0 lux (IR LED ON)	
Mínima distancia al objeto	n/d	
Rango dinámico	120 dB (WDR verdadero)	
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)	
Día/noche verdadero	Sí (ICR)	
LEDs IR	15 m	
Compensación calidad vídeo	On / Off / HSBLC	
Salida de vídeo	n/d	
RED	Modo DirectIP™	Modo compatible
Compresión de vídeo	H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), M-JPEG	
Control tasa de bit	H.264 - CBR / VBR, H.265 - CBR / VBR	
Velocidad de frames	30ips : 3200 x 3008 15ips : 3200 x 3008 (WDR)	30ips : 3200 x 3008 15ips : 3200 x 3008 (WDR)
Compresión de audio	n/d	
Audio bidireccional	No	
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Sabotaje, Cruce de línea	
Máscara de privacidad	16 zonas	
Memoria eventos (pre y post)	Sí (Hasta 100MB)	
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)	
Protocolo cámara IP	DirectIP™ V1.0.0	IDIS V1.0.0 / ONVIF Profile S
Resoluciones soportadas	3200x3008, 1600x1504, 800x752	3200x3008, 2400x2256, 3200x1504, 1600x1504, 1600x752, 800x752
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream	Triple stream
Protocolos de red	Configuración cero	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNT, SMTP, FEN, mDNS, uPNP
Seguridad	Encriptación SSL	Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS, Encriptación SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™	IDIS Discovery, IDIS Solution Suite Compact
INTERFAZ		
Ethernet	RJ45 (10/100/1000BASE-T)	
Entrada / Salida de audio	1 entrada de línea / 1 entrada micro interno / 1 salida de línea	
Entrada / Salida de alarma	1/2	
Almacenamiento externo	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover	
GENERAL		
Resistencia antivandálica	IK10	
Apto para exterior	IP67 (uso exterior)	
Audio	Sí. Bidireccional	
Dimensiones (ØxAI)	Ø155.0mm x 58.3mm	
Peso	0.92kg	
Temperatura funcionamiento	-10°C ~ 60°C	
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%	
Alimentación	12VDC, PoE (IEEE 802.3af Clase 3)	
Consumo	12.6W	
Certificados	FCC, CE	