

Cámara IP zoom x18 Full HD de interior 2 Megapixel

DC-Z1263



CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación con NVR IDIS DirectIP
- Resolución Full HD 1080p (2Mpx)
- Zoom óptico autofocus x18 (4.7-84.6mm)
- Día/noche (ICR)
- Audio bidireccional
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Micro SD/SDHC, Smart Failover
- Uso interior
- PoE (IEEE 802.3af Clase 2), 12VDC, 24VAC
- Compatibilidad ONVIF

ESPECIFICACIONES

VIDEO		
Sensor de imagen	CMOS 1/2.9	
Resolución máxima	1920x1080	
Modo de escaneo	Escaneo progresivo	
Objetivo	Zoom autofocus x18 (f= 4.7-84.6mm)	
Apertura	F1.6-2.8	
Iris	Autoiris DC	
Ángulo de visión	Wide : 61.2°(H), 35.6°(V), 68.9°(P) Tele : 3.6°(H), 2.1°(V), 4.1°(P)	
Iluminación mínima	Color: 0.1 lux (F1.6), B/N: 0.04 lux (F1.6)	
Relación señal/ruido	31.2dB	
Rango dinámico (WDR)	74.7dB	
Velocidad shutter electrónico	Auto / Manual (1/30 ~1/8000), Anti-parpadeo, Shutter baja velocidad (1/7.5, 1/15)	
Día/noche verdadero	Sí (ICR conmutación automática)	
Distancia LEDs IR	-	
Ajustes de imagen	Configuración de exposición, Balance de blancos, Nitidez	
Reducción digital de ruido	2DNR configurable	
Compensación de contraluz	On / Off / HSBC	
Espejo / Volteo	Horizontal / Vertical	
Máscaras de privacidad	16 zonas	
Vídeo inteligente	Detección movimiento, Alarma sabotaje activo, Cruce línea virtual	
Salida de vídeo	1 RCA	
RED	Modo DirectIP™	Modo compatible
Compresión de vídeo	H.264 (Mpx), M-JPEG	
Códec inteligente	-	
Control tasa de bit	H.264 - CBR / VBR	
Compresión de audio	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law	
Audio bidireccional	Sí	
Protocolo cámara IP	DirectIP	IDIS / ONVIF Perfil S
Velocidad de frames	30ips: 1920x1080	30ips: 1920x1080
Resoluciones soportadas	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	1920x1080, 1280x720, 704x480, 352x240
Multi-stream de vídeo	Cuádruple stream	Triple stream
Protocolos de red	DirectIP (Configuración cero)	RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP,SNTP, SMTTP,FEN,mDNS, uPNP
Seguridad	Encriptación SSL	Autoridad multi-usuario, IEEE 802.1x, Filtrado IP, HTTPS, Encriptación SSL
Cliente de acceso remoto	Conexión NVR DirectIP™	IDIS Web, IDIS Mobile, ISS
Ethernet	RJ45 (10/100BASE-T)	
Buffer de grabación	Sí (Hasta 60MB)	
Almacenamiento	micro SD/SDHC, Smart Failover (Hasta 32GB)	
ALARMAS Y EVENTOS		
Activación de eventos	Detección de movimiento, Entrada de alarma, Detección de audio, Sabotaje, Cruce de línea virtual	
Notificación de eventos	Software remoto, E-mail (con imagen)	
Entrada / Salida de audio	1 entrada de línea / 1 salida de línea	
Entrada / Salida de alarma	1 entrada / 1 salida de alarma	
GENERAL		
Resistencia antivandálica	-	
Apto para exterior	No (uso interior)	
Dimensiones (AnxAlxP)	77.8x75x190.1 mm / Con embalaje 145x110x248 mm	
Peso	0.71 kg	
Temperatura de inicio	-10°C ~ 50°C (Inicio por encima de 0°C)	
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%	
Alimentación	12VDC, 24VAC, PoE (IEEE 802.3af Clase 2)	
Consumo	6W	
Certificados	FCC, CE, KC	

DIMENSIONES

