



CARACTERISTICAS

- Videograbador de vídeo de 8 canales
- Grabación hasta 200ips (tiempo real)
- Compresión H.264
- Varios modos de grabación y búsqueda
- Interfaz USB para extracción de datos, actualizaciones y ratón
- Conexión remota por software o navegador web (IE)
- Software de gestión IDIS Center incluido
- Aplicación gratuita IDIS Mobile para iPhone / Android
- Mando a distancia IR
- Disponible con 1TB de capacidad (ampliable)

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Entradas de vídeo	8 BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI / VGA
Resolución de visualización	1920x1080 (Full HD), 1440x900, 1280x1024
GRABACION / REPRODUCCIÓN	
Compresión	H.264
Velocidad de grabación	200ips@CIF, 200ips@2CIF, 200ips@D1 960H: Calidad básica - 200ips Estándar a Muy alta calidad - 30% menos que en D1
Velocidad de reproducción	200ips@CIF, 200ips@2CIF, 100ips@D1 67ips@960H
Modos de grabación	Horario, Evento, Pre-evento, Entrada de texto, Pánico
Modos de búsqueda	Fecha/hora, Tabla de grabaciones, Calendario, Registro de eventos, Movimiento, Museo, Entrada de texto
SISTEMA	
Sistema operativo	Linux embebido
Sistema de archivo BD	G2FrameDB 1.0 (IBANK3.0) (Sistema propietario)
Idiomas	Varios idiomas (Español incluido)
Extracción de datos	-
Extracción de datos por USB	Disco duro externo USB, memoria externa USB
Actualización	Por USB o por red
Sincronización horaria	Sí
Características	Visualización, grabación, reproducción, Búsqueda, Red, Copias seguridad, Det. movimiento, Audio bidireccional, Marca de agua
ALMACENAMIENTO	
Discos duros	SATA
Capacidad	1TB (ampliable) - Máx. 1 disco duro
RED	
Conexión	Ethernet (10/100/1000Mbps)
Protocolos	Manual, ADSL, DHCP, FEN
Servidor web integrado	Sí
Software de gestión IDIS CENTER	Monitorización, Reproducción, Grabación, Configuración, Comprobación del sistema, Copias de seguridad, Actualización, Mapas, PoS, Notificación (retrollamada, e-mail)
Conexión por web IDIS WEB	Visualización y reproducción a través de navegador web Internet Explorer 7 o superior
Aplicación para móviles	IDIS Mobile (iPhone, Android)
Extracción de datos por red	Clip-Player, AVI, JPG, BMP
INTERFAZ	
Entrada / Salida de audio	4 entradas / 1 salida audio HDMI
Entrada / Salida de alarma	8 entradas / 1 salida alarma (relé, NO)
Entradas / salidas auxiliares	1 puerto RS-485, 1 puerto RS232, 2 puertos USB 2.0
Interfaz de usuario	Botones frontales, ratón USB, teclado remoto, software remoto, mando a distancia IR (VNC opcional)
GENERAL	
Dimensiones (AnxAlxP)	265x52x191mm
Peso	1.48kg
Temperatura de funcionam.	5°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Alimentación	12V, Adaptador 5A
Consumo	13.2W
Certificados	FCC, CE, KC, PSE