

Cámara IP tipo box Full HD de 3M WDR de interior



Características

- Sensor 1/3" 3 Megapixel escaneo progresivo CMOS
- Resolución Full HD 3 Megapixel
- Soporta codificación dual H.264 / MJPEG
- Soporta triple stream inteligente
- Máx. 25/30ips@3MP (2048x1536)
- Ultra WDR (Wide Dynamic Range) hasta 120dB
- Ultra 3D DNR
- Ultra Antivaho, ROI, EIS
- Detección inteligente:
 - Detección facial
 - Detección de línea virtual
 - Detección de intrusión
 - Detección de cambio de escena
- Auto back focus (ABF)
- Micrófono integrado
- Ethernet 100/1000M Base-T

Especificaciones técnicas

Modelo	DH-IPC-HF8301EP	
Cámara		
Sensor de imagen	1/3" 3 Megapixel CMOS	
Pixeles efectivos	2048(H)x1536(V)	
Sistema de escaneo	Progresivo	
Velocidad obturador electrónico	Auto / Manual, 1/3~1/10000s	
Iluminación mínimo	Color: 0.1Lux/F1.2, B/N: 0.01Lux/F1.2; 0Lux/F1.2 (IR ON)	
Relación señal/ruido	Más de 52dB	
Salida de vídeo	1 canal BNC (1.0Vp-p,75Ω)	
Características de cámara		
Distancia máx. LED IR	N/D	
Día/noche	Auto (ICR) / Color / B/N	
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR 120dB	
Balance de blancos	Auto / Manual	
Control de ganancia	Auto / Manual	
Reducción de ruido	Ultra 3D	
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas	
EIS	Soportado	
Ultra Antivaho	Soportado	
Enfoque inteligente	Auto Back Focus (ABF)	
Objetivo		
Montura	C/CS	
Vídeo		
Compresión	H.264 / MJPEG	
Resolución	3M(2048x1536) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)	
Velocidad fotogramas	Stream principal	3M/1080p (1~25/30ips)
	Sub Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30ips)
	Tercer Stream	1080p/720p/D1(1 ~ 25/30ips)
Tasa de bit	H.264: 48K ~ 8192Kbps	
Región interés (ROI)	Hasta 4 áreas	
Audio		
Compresión	G.711a / G.711u	
Interfaz	2 entradas / 1 salida	
Funcion inteligente		
Deteccion inteligente	Línea virtual	
	Intrusión	
	Cambio en escena	
	Desaparecido / Abandonado	
	Detección de audio	
	Detección facial	
Red		
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Wi-Fi	N/D	
Protocolo	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour	
Compatibilidad	ONVIF, PSIA, CGI	
Acceso usuarios máx.	20 usuarios	
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Interfaz auxiliar		
Ranura de memoria	Micro SD, máx. 64GB	
Alarma	2 entradas / 1 salida	
General		
Alimentación	12VDC (24VAC opcional), PoE (802.3af)	
Consumo	Máx. 3.5W	
Temperatura func.	-30°C~+60°C, Menos del 95% HR	
Protección IP	N/D	
Dimensiones	71.4mmx65.5mmx135.4mm	
Peso	0.3kg	