

## Cámara IP Cube HD 1,3M WiFi con sensor PIR



## Características

- Sensor 1/3" 1,3 Megapixel CMOS
- Resolución HD 1280x960 1,3Megapixel
- Compresión H.264 / MJPEG Stream dual
- Máx. 25/30ips@720p (1280x960)
- DWDR, Día/Noche
- Reducción de ruido Ultra 3D-DNR
- Óptica fija de 2.8mm
- Rango de sensor PIR 6m
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Conectividad WiFi (802.11b/g)
- Monitorización remota:
  - Web viewer
  - Software de gestión DSS/PSS
  - Aplicación DMSS para dispositivos móviles

## Especificaciones técnicas

Modelo	DH-IPC-K15	
<b>Cámara</b>		
Sensor de imagen	1/3" 1,3 Megapixel CMOS	
Pixeles efectivos	1280(H)x960(V)	
Sistema de escaneo	Progresivo	
Velocidad obturador electrónico	Auto / Manual, 1/3(4)~1/30000	
Iluminación mínima	0.5lux/F2.2 (color) / 0 lux F2.2 (IR On)	
Relación señal/ruido	Más de 50dB	
Salida de vídeo	N/D	
<b>Características de cámara</b>		
Máx. distancia LED IR	10m	
Día/noche	Auto (ICR) / Color / B/N	
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital	
Balance de blancos	Auto / Manual	
Control de ganancia	Auto / Manual	
Reducción de ruido	3D	
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas	
Zoom digital	x16	
<b>Objetivo</b>		
Distancia focal	2.8 mm	
Apertura máxima	F2.0	
Control de enfoque	Manual	
Ángulo de visión	95°	
Tipo de objetivo	Óptica fija	
Montura	Formato integrado	
<b>Vídeo</b>		
Compresión	H.264 / MJPEG	
Resolución	1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)	
Velocidad fotogramas	Stream principal	1,3MP, 720p(1~25/30ips)
	Sub Stream	VGA, QVGA (1~25/30 ips)
Tasa de bit	H.264: 32K ~ 8192Kbps	
<b>Audio</b>		
Compresión	G.711a / G.711Mu / AAC	
Interfaz	Micrófono y altavoz integrados	
<b>Red</b>		
Ethernet	RJ-45	
Wi-Fi	Wi-Fi (802.11b/g/n), hasta 50 metros en campo abierto	
Protocolo	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS	
ONVIF	ONVIF, CGI	
Acceso usuarios máx.	10-20 usuarios	
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Interfaz auxiliar</b>		
Ranura de memoria	MicroSD, máximo 128GB	
USB	Micro USB	
Alarma	1 entrada / 1 salida de alarma	
Rango sensor PIR	6 metros de alcance	
<b>General</b>		
Alimentación	12VDC	
Consumo	<4,5W	
Temperatura func.	-10°C~+45°C, Menos del 95% HR	
Protección IP	No	
Resistencia vandálica	No. Uso interior	
Dim. (AnxPxAl)	64mmx100mmx34,4mm	
Peso	0.31kg (0,45kg con soporte)	