

## Monitor Net2 Entry solo audio

PX/337-270-EX - Monitor solo audio

PX/337-272-EX - Monitor solo audio con auricular



### Características técnicas

#### Características del sistema

Power over Ethernet (PoE)	Sí - IEEE 802.3af clase 0
Ancho de banda Ethernet requerido	1 Mb/s multicast por panel durante la llamada
Monitores por sistema	≤ 1000
Máx. extensión Ethernet TCP/IP	100m
Tipo de cable	CAT5
Consumo	2.1W (medio) / 3.3W (máx.)

#### Características del hardware

Sistema de audio	Full duplex
Entrada de timbre de puerta	2 hilos, soporta iluminación 8V
LED indicador de estado	LED RGB Responder llamada (amarillo), Abrir puerta (verde), Silenciado (rojo)
Botones de acción	Sí (2)
Relé contacto seco	Sí, 2A
Salida de línea para antena T-loop	Sí

#### Características de software

Tonos de llamada seleccionables	Sí, 4
Función "no molestar"	Sí
Compatible con modo conserje	Sí

#### Condiciones ambientales y dimensiones

Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 49° C
Protección	Uso interior
Resistencia antivandálica	Baja
Montaje	En superficie (sobremesa o a pared) Soporte sobremesa PX/337-294-EX opcional
Compatibilidad con caja eléctrica	Europa, Reino Unido, USA
Dimensiones - Monitor (An x Al x P)	158.5x130.5x24 mm (modelo PX/337-270-EX) 204x130.5x24 mm (modelo PX/337-272-EX con auricular) 158.5x130.5x114 mm (modelo PX/337-270-EX con soporte sobremesa) 204x130.5x114 mm (modelo PX/337-272-EX con soporte sobremesa)



Soporte sobremesa PX/337-294-EX  
(opcional)