


Domo HDCVI PTZ zoom x20 720p 1M con LEDs de exterior



HDCVI

Características

- Zoom óptico x20
- Tecnología HDCVI
- Resolución HD 720p 1 Megapixel
- Máx. resolución 20/30/50/60ips@720p
- DWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNR, Autoiris, Autofocus
- Máx. velocidad pan 400°/s, rotación continua 360°
- Hasta 300 presets, 5 auto scan, 8 tour, 5 patrones
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD
- Distancia LEDs IR hasta 100m
- IP66

Especificaciones técnicas

MODELO	SD59120I-HC
Cámara	
Sensor de imagen	1/3" Exmor CMOS
Píxeles efectivos	1280(H) x 960(V)
Resolución horizontal	700TVL
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad obturador electrónico	1/1 ~ 1/30,000s
Iluminación mínima	Color: 0.05Lux@F1.4; B/N: 0.005Lux@F1.4; 0Lux (IR on)
Relación señal/ruido	Más de 50dB
Resolución	25/30/50/60ips@720p
Salida de vídeo	Salida de vídeo 1 canal alta definición BNC HDCVI
Características de cámara	
Día/noche	Auto (ICR) / Color / B/N
Compensación de contraluz	BLC / HLC / DWDR (WDR digital)
Balance de blancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	2D/3D
Máscara de privacidad	Hasta 24 áreas
Zoom digital	x16
Zoom óptico	x20
Objetivo	
Distancia focal	4.7-94mm (zoom óptico x20)
Apertura máx.	F1.4 ~ F2.6
Control de enfoque	Auto / Manual
Ángulo de visión	54.1° ~ 3.2°
Distancia mín. enfoque	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Rango Pan/Tilt	Pan: 0° ~ 360° continuo; Tilt: -15° ~ 90°, auto-flip 180°
Control de velocidad manual	Pan: 0.1° ~ 300° /s; Tilt: 0.1° ~ 200° /s
Velocidad de preset	Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s
Preset	300
Modo PTZ	5 Patrones, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
Config. velocidad	Adaptación de distancia focal orientada a personas / velocidad
Acción tras arranque	Auto-restauración a estado PTZ previo y óptica tras fallo alimentación
Inactividad	Activación de Preset/ Scan/ Tour/ Patrones si no hay comando en el periodo especificado
Tarea horaria	Auto-activación Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Patrón por horario de preset
Protocolo	100m
Distancia IR	DH-SD, Pelco-P/D (Auto-detectado)
Audio	
Interfaz	1 canal de entrada
Interfaz auxiliar	
RS485	1
Alarma	2 entradas / 1 salida
General	
Alimentación	24VAC / 3A (±10%)
Consumo	12W, 25W (IR on)
Temperatura func.	-40°C ~ 70°C / Menos del 90% HR
Protección IP	IP66
Dimensiones	186.0(mm) x 310(mm)
Peso	3.5Kg