



## CARACTERÍSTICAS

- Videograbador digital de 4 canales
- Soporta cámaras HD-TVI / AHD / 960H / Analógicas
- Grabación Full HD hasta 120ips
- Soporta resolución hasta 5 Megapixel
- Visualización Full HD con salida HDMI y VGA
- Transmisión de larga distancia por cable coaxial
- Soporta control OSD por coaxial de cámaras HD-TVI
- Ampliable a 12TB (discos SATA)
- Configuración de red en 1-click con servicio FEN
- Software de gestión IDIS Center incluido
- Aplicación gratuita IDIS Mobile iPhone / Android
- Mando a distancia IR

## ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Entradas de vídeo	4 BNC (Análogo, HD-TVI 3.0)
Cámaras soportadas	720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS (NTSC / PAL)
Salidas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA
Resolución de visualización	HDMI / VGA : 1920x1080, 1440x900, 1280x1024
Velocidad de visualización	Hasta 120ips
Zoom digital	x2 ~ x12
GRABACION	
Resolución de grabación	1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480, 960x240, 720x240, 480x240, 360x240
Velocidad de grabación	120ips@1080P
Compresión	H.264
Modos de grabación	Horario, Evento, Pre-evento, Grabación de emergencia
Activación de alarmas	Entrada de alarma, Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Entrada de texto
REPRODUCCIÓN	
Rendimiento	2 canales 1080p reproducción sincronizada
Modos de búsqueda	Fecha/hora, Calendario, Registro de eventos, Movimiento, Entrada de texto
Zoom digital	x2 ~ x12
ALMACENAMIENTO	
Discos duros	2 discos duros SATA (Hasta 6TB de capacidad por disco)
Capacidad total	12TB x 2= 6TB
Dispositivos de extracción	Disco duro USB, Memoria USB
RED	
Conexión cliente	1x Fast Ethernet
Velocidad de transmisión	30ips@Full HD por canal, compartido con grabación
Exportación remota	IDIS Player, AVI, JPG
Notificación de eventos	Email (archivo adjunto (.cbf).MP4), Retrollamada a software remoto, Notificación Push (IDIS Mobile), SNS (Twitter), NetFS(FTP)
Audio bidireccional	Soportado
Software de gestión	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web
INTERFAZ	
Entrada / Salida de audio	4 entradas RCA / 1 salida audio RCA + 1 salida HDMI
Entrada / Salida de alarma	4 entradas / 4 salidas de relé
Entradas / salidas auxiliares	RS232, RS485 (bloque terminal), 2 puertos USB 2.0
Reset de alarma	-
Interfaz de usuario	Botones frontales, ratón USB, teclado remoto, mando a distancia IR
GENERAL	
Sistema operativo	Linux embebido
Dimensiones (AnxAlxP)	300x62x231mm
Peso	2.3kg (con 1 disco duro)
Temperatura de funcionam.	0°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Alimentación	12VDC 1.3A
Consumo	15.6W
Certificados	FCC, CE, KC