

Videograbador HD-TVI híbrido Full HD de 16 canales

TR-4216R



CARACTERÍSTICAS

- Soporta cámaras HD-TVI / AHD / 960H / Analógicas
- Grabación Full HD hasta 480ips
- Visualización Full HD con salida HDMI y VGA
- Soporta monitor Spot CVBS
- Soporta monitor Spot CVBS
- Larga distancia de transmisión por cable coaxial
- Soporta control OSD por coaxial de cámaras HD-TVI
- Ampliable hasta 32TB de almacenamiento
- Soporta RAID 1
- Soporta configuración de red en 1-click mediante servicio FEN
- Software de gestión IDIS Center incluido
- Aplicación gratuita IDIS Mobile para iPhone / Android
- Mando a distancia IR

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Entradas de vídeo	16 BNC (Analogico, 960H, HD-TVI, AHD)
Cámaras soportadas	720P25, 720P30, 1080P25, 1080P30, CVBS (NTSC / PAL)
Salidas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (Spot)
Resolución de visualización	1920x1080, 1280x1024, 1440x900
GRABACION	
Compresión	H.264
Resolución de grabación	1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480, 960x240, 720x240, 480x240, 360x240
Velocidad de grabación	480ips@1080P
Modos de grabación	Horario, Evento, Pre-evento, Pánico
Activación de alarmas	Entrada de alarma, Detección Movimiento, Pérdida de vídeo, Entrada de texto
REPRODUCCIÓN	
Rendimiento	4 canales 1080P reproducción sincronizada
Modos de búsqueda	Fecha/hora, Calendario, Registro de eventos, Movimiento, Entrada de texto
Zoom digital	x2 ~ x12
ALMACENAMIENTO	
Discos duros	4 discos duros SATA + 1 eSATA (Hasta 4TB por disco). Soporta RAID 1
Capacidad total	32TB = 4TB x (4+1x4)
Dispositivos de extracción	Disco duro USB, Memoria USB
RED	
Conexión	1x Gigabit Ethernet
Velocidad de transmisión	30 ips @ D1 (NTSC / PAL)
Exportación remota	IDIS Player, AVI, JPG
Notificación de eventos	Email (archivo adjunto (.cbf) .MP4), Software remoto, Notificación Push (IDIS Mobile), SNS (Twitter)
Audio bidireccional	Soportado
Software de gestión	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web
INTERFAZ	
Entrada / Salida de audio	4 entradas RCA / 1 salida audio RCA + 1 salida HDMI
Entrada / Salida de alarma	16 entradas / 4 salidas de relé / 1 reset alarma
Entradas / salidas auxiliares	1 puerto RS232, 2 puertos USB 2.0 y 3.0
Interfaz de usuario	Botones frontales, ratón USB, teclado remoto, mando a distancia IR
GENERAL	
Sistema operativo	Linux embebido
Dimensiones (AnxAlxP)	430x88x405mm
Peso	6kg (con 1 disco duro)
Temperatura de funcionam.	5°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Alimentación	100-240 VAC ~, 50/60 Hz, 2.0 - 0.6 A
Consumo	120W
Certificados	FCC, CE, KC