

TR-4316R



CARACTERÍSTICAS

- Videograbador digital de 8 canales
- Soporta cámaras HD-TVI / AHD / 960H / Analógicas
- Grabación Full HD hasta 480ips
- Soporta resolución hasta 5 Megapixel
- Visualización UHD 4K con salida HDMI
- Visualización Full HD con salida HDMI y VGA
- Soporta monitor Spot CVBS
- Transmisión de larga distancia por cable coaxial
- Soporta control OSD por coaxial de cámaras HD-TVI
- Soporta RAID 1
- Ampliable a 48TB mediante eSATA
- Configuración de red en 1-click con servicio FEN
- Software de gestión IDIS Center incluido
- Aplicación gratuita IDIS Mobile iPhone / Android
- Mando a distancia IR

ESPECIFICACIONES

VIDEO	
Entradas de vídeo	16 BNC (Analogico, 960H, HD-TVI, AHD)
Cámaras soportadas	5MP, 4MP, 3MP, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, CVBS (NTSC / PAL)
Salidas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC (Spot)
Resolución de visualización	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024 VGA: 1920x1080, 1440x00, 1280x1024 Compuesto: 720x480(NTSC) , 720x576(PAL)
Velocidad de visualización	Hasta 480ips
Zoom digital	x2 ~x12
GRABACION	
Resolución de grabación	5MP, 4MP, 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x480, 720x480, 960x240, 720x240, 480x240, 360x240
Velocidad de grabación	480ips@1080P
Compresión	H.264
Modos de grabación	Horario, Evento, Pre-evento, Grabación de emergencia
Activación de alarmas	Entrada de alarma, Detección de movimiento, Pérdida de vídeo, Entrada de texto
REPRODUCCIÓN	
Rendimiento	4 canales 1080p reproducción sincronizada
Modos de búsqueda	Fecha/hora, Calendario, Registro de eventos, Movimiento, Entrada de texto
Zoom digital	x2 ~ x12
ALMACENAMIENTO	
Discos duros	4 discos duros SATA + 1 eSATA (Hasta 6TB por disco).
Capacidad total	48TB = 6TB x (4+1x4)
RAID	Soporta RAID 1
Dispositivos de extracción	Disco duro USB, Memoria USB
RED	
Conexión cliente	1x Gigabit Ethernet
Velocidad de transmisión	120ips@Full HD
Exportación remota	IDIS Player, AVI, JPG
Notificación de eventos	Email (archivo adjunto (.cbf) .MP4), Retrollamada a software remoto, Notificación Push (IDIS Mobile), SNS (Twitter), NetFS (FTP)
Audio bidireccional	Soportado
Software de gestión	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web
INTERFAZ	
Entrada / Salida de audio	4 entradas RCA / 1 salida audio RCA + 1 salida HDMI
Entrada / Salida de alarma	16 entradas / 4 salidas de relé
Entrada reset de alarma	1 reset de alarma
Entradas / salidas auxiliares	RS232, RS485 (bloque terminal), USB 2.0, USB 3.0
Interfaz de usuario	Botones frontales, ratón USB, teclado remoto, mando a distancia IR
GENERAL	
Sistema operativo	Linux embebido
Dimensiones (AnxAlxP)	430x88x413mm
Peso	6kg (con 1 disco duro)
Temperatura de funcionam.	0°C ~ 40°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90%
Alimentación	100-240 VAC ~, 50/60 Hz, 2.0 - 0.6 A
Consumo	76W
Certificados	FCC, CE, KC, CB, UL, PSE